

**Konstrukcja:** kolektory pionowe o przekroju kwadratu 30x30mm, profile poziome rura  $\varnothing$  22mm.

**Ciśnienie robocze:** 1MPa


**Opakowanie zawiera:** odpowietrznik, korek (w wersji 4-otworowej), konsolle mocujące z tworzywa ABS z możliwością regulacji wysuwu oraz położenia na ścianie w komplecie z kołkami rozporowymi.

**Maksymalna temperatura pracy:** 95 °C

**Podłączenia:**



na zamówienie:



L5



P4

kod grzejnika C.O.	wysokość A [mm]	szerokość B [mm]	rozstaw podłączeń		kolor	wydajność		sugerowana moc grzałki [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
			C [mm]	C' [mm]		75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]				
G-8A2-12-3-BI-...-00	1250	340	310	1210	RAL 9003	391	489	400	310	1070	90
G-8A2-12-3-CR-...-00	1250	340	310	1210	Chrom	297	371	300	310	1070	90
G-8A6-14-3-BI-...-00	1450	340	310	1410	RAL 9003	499	624	600	310	1270	90
G-8A6-14-3-CR-...-00	1450	340	310	1410	Chrom	351	439	400	310	1270	90

... - podłączenie S5, L5 lub P4

8 i 9 znak kodu oznaczają kolor. BI - biały, SM - silver mat, CR - chrom. Dla grzejników w innym kolorze w kodzie grzejnika stosujemy oznaczenie KL.