



Konstrukcja: rama – profil o przekroju kwadratu 30x30mm, profile poziome oraz dodatkowe wieszaki wygięte w „C” – rura \varnothing 22mm.

Ciśnienie robocze: 1MPa

Opakowanie zawiera: odpowietrznik, konsole mocujące z tworzywa ABS z możliwością regulacji wysuwu oraz położenia na ścianie, w komplecie z kotkami rozporowymi, stopka podtrzymująca grzejnik.

Maksymalna temperatura pracy: 95 °C

Podłączenia:



S4

kod grzejnika C.O.	wysokość A [mm]	szerokość B [mm]	rozstaw podłączeń		kolor	wydajność		sugerowana moc grzałki [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
			C [mm]	C' [mm]		75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]				
G-POS-15-5-BI-S4-00	1545	500	470	-	RAL 9003	821	1026	1000	-	1365	215
G-POS-15-6-BI-S4-00	1545	600	570	-	RAL 9003	994	1243	1000	-	1365	215
G-POS-15-7-BI-S4-00	1545	700	670	-	RAL 9003	1173	1466	1000	-	1365	215
G-POS-18-5-BI-S4-00	1860	500	470	-	RAL 9003	937	1171	1000	-	1680	215
G-POS-18-6-BI-S4-00	1860	600	570	-	RAL 9003	1136	1420	1000	-	1680	215
G-POS-18-7-BI-S4-00	1860	700	670	-	RAL 9003	1342	1678	1000	-	1680	215

8 i 9 znak kodu oznaczają kolor. BI – biały, SM – silver mat. Dla grzejników w innym kolorze w kodzie grzejnika stosujemy oznaczenie KL.