



**5 LAT**  
GWARANCJI  
NA WYMIENNIK

**8 mm**  
GRUBOŚĆ  
STALI WYMIENNIKA

**90%**  
SPRAWNOŚCI  
CIEPLNEJ KOTŁA

### Stalowy kocioł dwupaleniskowy z palnikiem na pelet

#### Zalety kotła:

- 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika
- wymiennik kotła z wysokiej jakości stali grubości 8 mm
- dodatkowa (awaryjna) komora spalania z rusztem wodnym
- łatwa i szybka obsługa oraz konserwacja
- całkowicie automatyczna praca kotła (automatyczne rozpalenie oraz wygaszanie palnika)
- możliwość podłączenia termostatu pokojowego
- kontrola płomienia za pomocą czujnika foto
- automatyczne czyszczenie palnika (za dopłatą)
- pełna modulacja pracy kotła - **Fuzzy Logic II generacji**
- możliwość sterowania za pomocą modułu **GSM** (za dopłatą)
- możliwość rozbudowy modułu sterowania do 16 obiegów grzewczych + 2 zbiorniki CWU (za dopłatą)
- możliwość regulacji temperatury powrotu poprzez sterowanie siłownikiem na zaworze czterodrogowym
- możliwość ustawiania czasu pracy wszystkich obiegów grzewczych niezależnie - tzw. program czasowy



#### PALIWO PODSTAWOWE

PELET

#### PALIWO ZASTĘPCZE

WĘGIEL  
DREWNO

PARAMETRY TECHNICZNE		J.m.	DRACO DUO BIO 15	DRACO DUO BIO 25	DRACO DUO BIO 35	DRACO DUO BIO 50	DRACO DUO BIO 75
MOC NOMINALNA	PELETY	kW	14,5	25	35	47	69
SPRAWNOŚĆ	PELETY	%	~90				
ZAKRES REGULACJI MOCY	PELETY	kW	4,3÷14,5	7,5÷25	10,5÷35	14,1÷47	20,7 ÷ 69
MASA (KOCIOŁ/ZASOBNIK)		kg	345/45	455 / 45	470 / 45	580 / 60	750/115
POWIERZCHNIA GRZEWICZA		m <sup>2</sup>	2,4	3,3	3,7	4,4	7,9
OBJĘTOŚĆ WODNA		dm <sup>3</sup>	60	90	115	130	200
ZALECANY CIĄG KOMINOWY		Pa	10÷20	15÷20	15÷20	20 ÷ 30	25 ÷ 35
MAX CIŚNIENIE ROBOCZE CZYNNIKA GRZEWICZEGO		bar	1,5				
ŚREDNICA KRUCICÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH		Js	G 1 ½"			G 2"	
WYMIARY KOTŁA Z ZASOBNIKIEM	SZEROKOŚĆ*	mm	1570	1630	1700	1860	1975
	GŁĘBOKOŚĆ	mm	810	895	895	895	1130
	WYSOKOŚĆ*	mm	1570	1570	1570	1580	1820
ŚREDNICA WYLOTU SPALIN		mm	145				200
WYSOKOŚĆ DO OSI CZOPUCHA		mm	1175	1295	1295	1370	1455
STANDARDOWA (OPCJONALNA) POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA		dm <sup>3</sup>	240 (340/500)			340 (500)	500
POBÓR ENERGII ELEKTRYCZNEJ MOTOREDUKTOR/DMUCHAWA/ZAPALARKA		W	50/45/300			50/85/300	

\* Wysokość kotła można dodatkowo regulować za pomocą dołączonych stopek.  
\*\* Zasobnik połączony jest z palnikiem elastycznym przewodem - szerokość kotła.