



10 LAT
GWARANCJI
NA WYMIENNIK
ŻELIWNY

**ŻELIWNY
WYMIENNIK**

80%
SPRAWNOŚCI
CIEPLNEJ KOTŁA

Żeliwny, trzyciągowy kocioł zasypowy górnego spalania na paliwa stałe

Zalety kotła:

- 10 lat gwarancji na żeliwny wymiennik kotła
- szeroki zakres dostępnych mocy (19 - 88 kW)
- chłodzony wodą ruszt odporny na przepalenie
- wysoka odporność na korozję i długi czas eksploatacji
- duży otwór wsadowy i komora załadunkowa
- 3-ciągowy przepływ spalin zwiększający efektywność kotła
- proste czyszczenie i konserwacja kotła
- możliwość podłączenia nadmuchu z prawej lub lewej strony kotła (od wersji TYTAN 4)
- dodatkowe docieplenie drzwi kotła, zmniejszające straty ciepła do otoczenia
- możliwość zamontowania palnika na pelet (TYTAN 4 i TYTAN 5)



PALIWO PODSTAWOWE

**KOKS
WĘGIEL**

PALIWO ZASTĘPCZE

**DREWNO
MIAŁ**

PARAMETRY TECHNICZNE		J.m.	TYTAN 3	TYTAN 4	TYTAN 5	TYTAN 6	TYTAN 7	TYTAN 8	TYTAN 10
ILOŚĆ CZŁONÓW		szt	3	4	5	6	7	8	10
MOC NOMINALNA	WĘGIEL	kW	19	28	38	48	59	70	88
	DREWNO/MIAŁ	kW	15	21	28	36	44	52	68
SPRAWNOŚĆ		%	80						
ZAKRES REGULACJI MOCY	WĘGIEL	kW	5,7 ÷ 19	8,4 ÷ 28	11,4 ÷ 38	14,4 ÷ 48	17,7 ÷ 59	21 ÷ 70	26,4 ÷ 88
	DREWNO/MIAŁ	kW	4,5 ÷ 15	6,3 ÷ 21	8,4 ÷ 28	10,8 ÷ 36	13,2 ÷ 44	15,6 ÷ 52	20,4 ÷ 68
MASA		kg	235	270	315	365	405	450	505
OBJĘTOŚĆ WODNA		dm ³	20	25	30	35	40	45	55
ZALECANY CIĄG KOMINOWY		Pa	15 ÷ 20	15 ÷ 22	15 ÷ 25	15 ÷ 26	15 ÷ 27	15 ÷ 28	15 ÷ 30
MAX CIŚNIENIE ROBOCZE CZYNNIKA GRZEWCZEGO		bar	3						
WYMIARY KOMORY SPALANIA	WYSOKOŚĆ	mm	495						
	SZEROKOŚĆ	mm	370						
	GŁĘBOKOŚĆ	mm	270	370	470	570	670	770	1020
WYMIARY KOTŁA	WYSOKOŚĆ	mm	1070						
	SZEROKOŚĆ	mm	585						
	GŁĘBOKOŚĆ	mm	610	710	810	910	1010	1110	1310
ŚREDNICA WYLOTU SPALIN		mm	160						
POBÓR ENERGII ELEKTRYCZNEJ (WERSJA PLUS) DMUCHAWA		W	brak opcji			85			