

WARUNKI GWARANCJI

Grzejniki De'Longhi są wykonane zgodnie z europejskim systemem kontroli jakości ISO 9001. W procesie produkcyjnym każdy grzejnik przechodzi rygorystyczną kilkustopniową kontrolę, co daje pewność każdemu użytkownikowi naszych wyrobów, że nabył produkt najwyższej klasy.

Firma De'Longhi udziela 7-letniej gwarancji

na grzejniki Plattella i Linear od daty sprzedaży przez autoryzowanego dystrybutora.

Przeznaczenie:

Do wodnych niskotemperaturowych instalacji C.O. wykonanych zgodnie z obowiązującymi polskimi normami.

Parametry instalacji:

Temperatura czynnika grzewczego	- maks. 110 °C;
Ciśnienie robocze	- maks. 10 bar.

Grzejniki należy stosować zgodnie z zasadami określonymi w:

- wytycznych projektowania instalacji C.O. (wydanie sierpień 2001 COBRTI INSTAL Warszawa)
- warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych (wydanie maj 2003 COBRTI INSTAL Warszawa)
- Polskich Normach:
 - **PN-91/B-02413** Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.
 - **PN-B-02414:1999** Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z przeponowymi naczyniami wzbiórczymi. Wymagania.
 - **PN-91/B-02420** Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
 - **PN-93/C-04607** Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.
 - **PN-EN 215-1:2002** Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część I – wymagania i badania

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym, które może być usunięte po całkowitym wykończeniu pomieszczenia.

Gwarancja nie obejmuje grzejników, które:

- były zamontowane w instalacjach ogrzewania parowego lub w instalacjach ogrzewań wodnych połączonych z siecią ciepłą przez węzły hydroelewatorowe,
- zostały uszkodzone przez odbiorcę w wyniku niewłaściwego przewożenia lub magazynowania.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest właściwie wypełniony specjalny druk znajdujący się u każdego autoryzowanego dystrybutora. Zastrzegamy możliwość przeprowadzenia oględzin uszkodzonego grzejnika przed jego zdjęciem z instalacji.